

ИП Жарков Александр Владимирович

г. Ульяновск, тел. +79061436391, +79378745459

8-800-222-05-40 Звонок по России Бесплатный!e-mail: tros7380@mail.ruсайт: <http://tehtros.ru>

Цены действуют с 01 января 2019 г.


Предлагаем:**Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) для чистки канализации, труб, котлов и бойлеров****В стандартную бесплатную комплектацию** включена сменная насадка "КРЮК", втулка-наконечник и ручка для вращения

Наименование и диаметр	длина, м	цена	наименование и диаметр	длина, м	цена
ТС - 6	1 п.м.	260	ТС - 14	5	2370
ТС - 8	5	1600	ТС - 14	10	4730
ТС - 8	10	3150	ТС - 14	15	7100
ТС - 8	15	4700	ТС - 14	20	9460
ТС - 10	5	1815	ТС - 14	25	11830
ТС - 10	10	3630	ТС - 14	30	14190
ТС - 10	15	5450	ТС - 14	40	18920
ТС - 10	20	7260	ТС - 16	5	2695
ТС - 10	25	9070	ТС - 16	10	5390
ТС - 10	30	10880	ТС - 16	15	8080
ТС - 12	10	4150	ТС - 16	20	10780
ТС - 12	15	6205	ТС - 16	25	13480
ТС - 12	20	8280	ТС - 16	30	16150
ТС - 12	25	10350	ТС - 16	40	21550
ТС - 12	30	12410	ТС - 20	10	8425
ТС - 12	40	16545	ТС - 20	15	12640
			ТС - 20	20	16850
			ТС - 20	30	25300
Проволока Вр-2	1п\м	по запросу	ТС - 20	40	33700

****Если в прайс-листе нет необходимой Вам длины или диаметра троса - не отчаивайтесь! Мы изготовим нужный трос по индивидуальному заказу в кратчайшие сроки и по максимально низкой цене.**

Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) служат для передачи вращающего момента и применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров,.

Конструкция валов такая же, как и у валов вибраторов и представляет собой сердечник, свитый из двух проволок, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра вала.



Для изготовления валов используется стальная пружинная проволока марки Н-65Г по ГОСТ 9389-75. Валы изготавливаются по ТУ 22-178-02-90.

Вал изготовлен с определенной плотностью витков (напряженностью) для обеспечения его гибкости и момента вращения.

Троса оснащены с одного конца ручкой вращения, с другого – втулкой - наконечником для закрепления сменных инструментов (нашего же

производства), что позволяет существенно облегчить прочистку, защитить трос от распускания, тем самым значительно увеличить срок его службы. **Доставка осуществляется по всем городам России транспортными компаниями, железной дорогой или почтовыми отправлениями.**

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ.

